

// Kompletní systém včetně pohonu



Rolovací garážová vrata RollMatic

Více volného místa v garáži díky inovační technice Hörmann



„K dobrému jménu je třeba se dopracovat.“

August Hörmann, zakladatel firmy, 1886–1944



Jméno, které je příslibem

Kvalitě značky Hörmann můžete důvěřovat

Zcela ve smyslu zakladatele firmy je nyní značka Hörmann opravdovým příslibem kvality. Rodinný podnik se díky 75 letům zkušeností ve výrobě vrat a asi 13 milionům prodaných vrat stal vedoucí firmou na evropském trhu. To vám při nákupu garážových rolovacích vrat Hörmann dává dobrý pocit.

Všechno od jednoho výrobce v kvalitě bez kompromisů

Made in Germany

Všechny komponenty vrat a pohonů společnost Hörmann sama vyvíjí a vyrábí. Naši vysoce kvalifikovaní pracovníci intenzivně pracují na nových výrobcích, neustálém dalším vývoji a zlepšování detailů. Tak vznikají patenty a výhradní postavení na trhu. Dlouhodobé zkoušky za reálných podmínek zajišťují vyzrálé sériové výrobky v kvalitě Hörmann.



Certifikovaná kvalita značky

Vrata a pohony jsou u firmy Hörmann stoprocentně vzájemně přizpůsobeny a pro vaši bezpečnost zkoušeny a certifikovány nezávislými, uznávanými ústavy. Jsou vyráběny podle systému řízení jakosti DIN ISO 9001 a splňují všechny požadavky evropské normy EN 13241-1.



Ohleduplnost vůči životnímu prostředí

Nejen při vyplňování stoprocentně bezfreonovou tuhou polyuretanovou pěnou, ale i při nanášení barev na vrata používá společnost Hörmann metody šetrné vůči životnímu prostředí. Díky vysoce modernímu rekuperačnímu zařízení na čištění odpadního vzduchu je spotřeba energie mnohonásobně snížena.



Dlouhodobá výkonnost

Díky vynikajícím technickým řešením a nekompromisnímu zajišťování kvality dostane zákazník společnosti Hörmann 10 roků záruky na všechna garážová rolovací vrata a 5 let záruky na pohony Hörmann.





Vrata RollMatic šetří místo


Automatická garážová rolovací vrata firmy Hörmann

Garážová vrata RollMatic firmy Hörmann umožní získat spoustu místa před garáží i v garáži. K zaparkování můžete najet až přímo před vrata, navíc zůstane volný prostor u stropu garáže. Profil vrat RollMatic je vyroben z jakostního, nekorodujícího hliníku a vrata jsou standardně vybavena moderní technikou pohonů Hörmann.

Prostorově úsporná konstrukce v první kvalitě Hörmann

Úspora místa

Vrata RollMatic se otvírají svisle a v garáži nezabírají téměř žádné místo. Díky tomuto konstrukčnímu principu nabízejí maximum místa v garáži i k parkování před garáží. Také prostor u stropu zůstává volný, můžete jej tedy využít.



Optimální při modernizaci

Tvar garážového otvoru nehraje u garážových rolovacích vrat žádnou roli. Ať je obdélníkový, zkosený, nebo se jedná o kruhový oblouk nebo výseč. Rolovací vrata Hörmann RollMatic se vejdu vždycky.



Technika, která přesvědčí

Osvědčená technika tažných pružin podporuje pohon při otvírání a zavírání vrat. Tím se šetří mechanika pohonu. V případě nouzového otevření lze vrata snadno otevřít ručně. Ruční kliku k tomu není nutná. Dvojitá vedení lana navíc vrata zajišťují před pádem.



Standardně s pohonem

Pohon je upevněn mimo konzolu, a proto je snadno udržovatelný. Rozjezdy i zastavení vrat RollMatic jsou mimořádně pozvolné a nehlučné, což je vůči vratům šetrné. Díky kompenzaci pomocí pružin a spolehlivé vypínačů automaticce je dodatečné zajištění před zavírací hranou nadbytečné. Vnitřní spínač a osvětlení garáže jsou integrovány ve skříni řídicí jednotky.

Harmonický celkový vzhled

U rolovacích garážových vrat Hörmann dostanete plášť vrat, vodicí kolejnice a clonu překladu ve vámi zvolené barvě nebo s povrchem Decograin.



Souhra barev

Možnosti ztvárnění pro libovolný vkus

Rolovací vrata RollMatic firmy Hörmann se dodávají ve vybraných barvách – sladěných se vzhledem fasády domu. Ať je to klasická provozně bílá, jedna z oblíbených přednostních barev, nebo stylový dekor Decograin, vždy rozhoduje vaše individuální obliba a styl vašeho domu.

Máte možnost výběru z devíti barev za stejnou cenu

| | |
|------------------|----------|
| provozně bílá | RAL 9016 |
| světle šedá | RAL 7035 |
| bílý hliník | RAL 9006 |
| ocelově šedá | RAL 5011 |
| mechová zeleně | RAL 6005 |
| rubínově červená | RAL 3003 |
| terakotově hnědá | RAL 8028 |
| antracitově šedá | RAL 7016 |
| hluboká černá | RAL 9005 |

Rolovací vrata RollMatic od firmy Hörmann jsou standardně dodávána v provozně bílé barvě, navíc je bez přírážky k výběru osm přednostních barev.



Decograin Zlatý dub
středně hnědý, zlatožlutý dekor dubu



Decograin Rosewood
mahagonově zbarvený dřevěný dekor

Povrchy Decograin s výrazným vzhledem dřeva

Dva povrchy Decograin s dekory Zlatý dub a Rosewood mají vzhled téměř nerozeznatelný od dřeva. Dávají vratům teplé, přirozené rysy.

Pokrytí hliníkových vrat fólií odolnou proti ultrafialovému záření dává hliníkovým vratům vzhled přírodního dřeva. Díky speciální povrchové ochraně zůstane krásný vzhled vrat zachován po dlouhá léta.

Vyobrazení barev a povrchů není z důvodů techniky tisku barevně závazné. Nechte si prosím poradit od svého odborného prodejce Hörmann.



Hladký povrch

Ve srovnání s drážkovanými motivy jiných výrobců působí hladký povrch hliníkových profilů moderně a elegantně. Pláště vrat je díky tomu méně citlivý na nečistoty a dobře se čistí. Kvalitní pokrytí na vnější i vnitřní straně vrat zajišťuje dlouhodobě jasné barvy odolné proti povětrnosti.

Profil s tepelnou izolací

Dutý prostor profilu je vyplněn stoprocentně bezfreonovou tuhou polyuretanovou pěnou: pro dobrou tepelnou izolaci a klidný chod vrat.



Prvky prosklení

Prvky prosklení přinášejí do garáže denní světlo. Umělohmotné tabule jsou navrženy v kompletní šířce profilu, jejich počet vyplývá z příslušné šířky vrat. Vrata mohou být vybavena maximálně deseti profily s prosklením.

U firmy Hörmann jsou rolovací vrata RollMatic s pohonem zkoušena a certifikována podle vysokých bezpečnostních požadavků evropské normy 13241-1. Garážová vrata sotva mohou být ještě bezpečnější. Srovnání se vyplatí!



Technika hraje rozhodující roli

Dokonale vzájemně sladěné detailey

Garážová rolovací vrata Hörmann RollMatic vám prostě nabízejí více: stabilní konstrukci, inovační techniku, vyzkoušenou bezpečnost a vysoký komfort obsluhy díky standardně dodávanému pohonu Hörmann.

Bezpečnostní charakteristiky dle evropské normy EN 13241-1

Jen u firmy Hörmann



Technika tažné pružiny se systémem pružina v pružině

Rolovací vrata Hörmann RollMatic s dvojitými tažnými pružinami a dvojitými drátěnými lany zajišťují křídlo vrat před zřícením, a to v každé poloze vrat. Díky patentovanému systému pružina v pružině a průhlednému ochrannému krytu nemůže být zlomená pružina vymrštěna a nikdo nebude zraněn.



Integrované mechanické zajištění proti zvednutí

Speciální postavení lamel na navijecí hřídeli a spojení s pohonem zajišťují vrata RollMatic proti násilnému zvednutí zvenku. Pokusy o vlopání jsou tím značně ztíženy. Ruční otevření zevnitř v případě nouze je samozřejmě možné.

Jen u firmy Hörmann



Standardní větrná kotva

Ani při velkém zatížení větrem (až do třídy 5, viz str. 14) nejdou rolovací vrata Hörmann do kolen. Standardní větrné kotvy v koncích profilů udrží vrata bezpečně ve vedení. Další výhodou je zvýšená ochrana proti vlopání.



Standardně opláštěná navijecí hřídel

Obložení dodávané standardně v šedobílé barvě (podobné RAL 9002) prakticky zabraňuje vložení ruky do svinutého vratového pláště. Navíc při otevřených vratach chrání pláště vrat před poškozením a znečištěním.



Nízké nároky na montáž

Rolovací vrata RollMatic Ize rychle a jednoduše namontovat. Do prostoru garáže se umístí boční vodicí kolejnice, konzola překladu a pohon. Poté se plášt vrat pomocí pási bez námahy pohonom vytáhne na navijecí hřídel a zajistí. Náročné seřizovací práce odpadají.

Podlahový uzavírací profil vyrovnaná nerovnosti // NOVINKA



Pro speciální montážní situaci u klesajícího terénu dostanete rolovací garážová vrata RollMatic firmy Hörmann s šikmým uzavíracím profilem. Nový podlahový uzavírací profil vyrovnává výškové rozdíly přes celou šířku vrat až do 300 mm.

Profil lze bez problémů namontovat, jednoduše se přišroubuje na již nainstalovaný plášt vrat.

Uzavírací profil je vyroben z hliníku odolného proti korozi a je standardně dodáván s nánosem prázdrové barvy v odstínu hluboká čern (odstín podobný RAL 9005). Na přání dostanete uzavírací profil (zobrazený výše) také sladěný s barvou vrat.



Automaticky nebo ručně ovládaná

Rolovací garážová vrata RollMatic Hörmann se otvírají lehce a bezpečně

Ať přímo rukojetí na vratech u ručně ovládaného provedení, nebo pohodlně stisknutím tlačítka přímo z auta u automatických vrat RollMatic: díky vyzrálé technice se garážová vrata vždy otevřou lehce a bezpečně.

Standardně s pohonem a řídicí jednotkou



U rolovacích vrat RollMatic jsou vrata, pohon a řídicí jednotka optimálně vzájemně sladěny a zkoušeny jako funkční jednotka. Integrovaný pozvolný rozjezd a pozvolné zastavení pohonu zajišťuje klidný chod vrat a šetrnost vůči vratům. Jednoduše přístupná skříň pohonu usnadňuje údržbu. Řídicí jednotka je kompletně vybavena tlačítka a osvětlením.



Standardně dodávané nouzové odemknutí pomocí tažného lanka: vrata lze po aktivaci snadno nasunout, klika není zapotřebí.



Spolehlivá vypínací automatika zajišťuje zavírací hranu a vrata při výskytu nenadálých překážek ihned zastaví. Díky tomu není dodatečné zajištění před zavírací hranou nutné.

Volitelně: ručně ovládaná rolovací vrata



Jednoduché ruční otvírání

Díky podpůrnému vyrovnávání tažnými pružinami lze garážová rolovací vrata Hörmann v ručním provozu snadno ručně otvírat a zavírat zevnitř i zvenku. Zvenku rukojetí, zevnitř řetězovým kladkostrojem.



! Jen u firmy Hörmann

Ruční uzamknutí vrat

Ručně ovládaná rolovací vrata se mechanicky zamýkají vnitřní a vnější rukojetí a také zámkem. Pevné kovové čepy z tlakového zinkového odlitku se přitom zachycují vpravo i vlevo do úchytu spojeného se zárubní vrat.

! Jen u firmy Hörmann

Standardně:

- Impulsní řízení s integrovaným osvětlením
- Ruční minivysílač HSM 4
- Vypínací automatika s rozpoznáním překážky
- Nouzové uvolnění zevnitř pomocí tažného lanka
- Mechanické zajištění proti zvednutí
- Zajištění proti zřícení pomocí techniky tažných pružin



U společnosti Hörmann je vše vzájemně přizpůsobeno.
Tím též ručním vysílačem můžete kromě garážových vrat
obsluhovat také pohon vjezdové brány.



reddot design award

Komfortní obsluha

Příslušenství pro individuální požadavky

Vaše osobní požadavky na bezpečnost a komfort jsou tak rozmanité, jak je mnohostranný program příslušenství Hörmann. Všechno je možné, od ručního minivysílače po integraci do elektronické řídicí jednotky domovních elektrických zařízení. Inteligentně vzájemně sladěný program má pro každou potřebu připraveno vhodné řešení. A to v nejlepší kvalitě a s vyzrálými funkcemi.

Praktické příslušenství s exkluzivním designem



Ruční minivysílač HSM 4 pro čtyři funkce

Ruční vysílač HS 1 pro jednu funkci
Ruční vysílač HS 4 (bez vyobrazení) pro čtyři funkce

Ruční mikrovysílač HSE 2 pro dvě funkce, včetně kroužku na klíče



Ruční vysílač HSP 4 pro čtyři funkce, s blokováním vysílání, včetně kroužku na klíče



Ruční vysílač HSZ 1 pro jednu funkci
Ruční vysílač HSZ 2 (bez vyobrazení) pro dvě funkce



Ruční vysílač HSD 2-C Chromovaný s vysokým leskem, pro dvě funkce, s blokováním vysílání, dodává se i v provedení Alu-Look (hliníkový vzhled) jako HSD 2-A.



Ruční vysílač HSZ lze nenápadně umístit na pevné místo v autě. Zapojený do zásuvky pro zapalovač v autě je snadno přístupný a lze jej pohodlně obsluhovat.

Komfortní ovládací prvky instalované stacionárně



Rádiová kódovací klávesnice FCT 10b Pro 10 funkcí, s osvětlenými tlačítka a fóliovou klávesnicí odolnou proti povětrnosti

Rádiový snímač otisků prstů FFL 12 až pro 12 individuálních otisků prstů. Naprogramování (načtení a uložení) otisků prstů se pohodlně provádí přímo na snímači otisků prstů.



Další příslušenství a více informací o pohonech Hörmann pro garážová vrata a vjezdové brány najdete v odborných prospektech nebo na www.hoermann.com.

Kvalitní příslušenství pro větší bezpečnost



Volitelné nouzové odemknutí z venku

U garáží bez druhého přístupu vám nabízíme možnost otevřít garážová vrata v nouzovém případě (např. při výpadku proudu) zvenku.



Akustický alarm

Jako doplněk ke standardně dodávanému mechanickému zajištění proti zvednutí nabízí firma Hörmann volitelně akustický alarm. Pronikavým zvukem alarmu o intenzitě 110 dB (A) jsou lupiči účinně odstrašováni.



Nouzový akumulátor

Tímto nouzovým napájením přemostíte výpadky síťového napětí trvající až 18 hodin a max. 5 vratových cyklů. Nouzový akumulátor se při normálním provozu opět automaticky nabije.




RollMatic


Velikosti a montážní údaje

Potřeba místa


Pohon (ruční řetězový pohon) uvnitř vlevo




Montáž za otvorem




Montáž v otvoru



Montáž za otvorem



Montáž v otvoru



Celková hloubka instalace / potřebný prostor překladu

do výšky vrat 2300 mm 290 mm

od výšky vrat 2301 mm 335 mm

Světlá výška průjezdu LH -70 mm (-140)

Boční potřeba místa 100 mm

Světlá šířka průjezdu LB

Třídy zatížení větrem

do šířky vrat 3500 mm

Třída 5

do šířky vrat 4500 mm


Třída 4

do šířky vrat 5000 mm

Třída 3

Hodnoty v závorkách
jsou platné pro ručně
ovládaná rolovací
vrata.

Rozsah velikostí



Zažijte kvalitu Hörmann

Garážová vrata

Vhodná pro váš osobní architektonický styl: výklopná nebo sekční vrata z oceli nebo ze dřeva.



Pohony vrat

Užívejte si komfortu. Pohony Hörmann pro garážová a vjezdová vrata.



Domovní dveře

V našich obsáhlých programech najdete vhodný model pro každou potřebu a každý požadavek.



Přístrešky

Praktický doplněk domovních dveří podle vašeho přání.

Ocelové dveře

Rychlá montáž: Pevné dveře pro libovolné části vašeho domu, od sklepa až po půdu.

Zárubně

Vyberte si z rozsáhlého programu pro nové stavby i rozšiřování a modernizaci.



Hörmann: kvalita bez kompromisu



Hörmann KG Amshausen, Německo



Hörmann KG Antriebstechnik, Německo



Hörmann KG Brandis, Německo



Hörmann KG Brockhagen, Německo



Hörmann KG Dissen, Německo



Hörmann KG Eckelhausen, Německo



Hörmann KG Freisen, Německo



Hörmann KG Ichtershausen, Německo



Hörmann KG Werne, Německo



Hörmann Genk NV, Belgie



Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemsko



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polsko



Hörmann Beijing, Čína



Hörmann Tianjin, Čína



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Společnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jediný výrobce na evropském trhu všechny důležité stavební prvky. Jsou zhotovovány ve vysoce specializovaných závodech pomocí nejnovější techniky. Díky celoplošnému pokrytí prodejních a servisních organizací v Evropě a přítomnosti v Americe a Číně je Hörmann váš silný mezinárodní partner pro vysoce kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisu.

GARÁŽOVÁ VRATA

POHONY

PRŮMYSLOVÁ VRATA

NAKLÁDACÍ TECHNIKA

DVEŘE

ZÁRUBNĚ

Premium partner českého národního týmu

